



INFORMATION DU FABRICANT

VÊTEMENTS DE PRO- TECTION - ÉQUIPE- MENT DE VISIBILITÉ ACCRUE POUR LES SITUATIONS À RISQUE MOYEN

CE VÊTEMENT A ÉTÉ CERTIFIÉ CONFORMÉMENT À
L'ORDONNANCE EPI RO 2017 5859/SR 930.115 OU
AU RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/425.

Ce vêtement est conforme à la norme EN 17353. Les cou-
leurs fluorescentes et/ou les éléments rétro-réfléchis-
sants respectent les surfaces minimales requises, même
dans la plus petite taille.



EN 17353:2020

workfashion.




EN 17353:2020

CE VÊTEMENT A ÉTÉ CERTIFIÉ SELON L'ORDONNANCE SUR LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE OEPI, RO 2017 5859/RS 930.115 ET LE RÈGLEMENT UE 2016/425

SYSTÈME DE TAILLES

Le système européen de tailles se réfère à la masse corporelle et vous facilite le choix du vêtement de protection adéquat. La taille est inscrite sur l'étiquette placée dans le vêtement.



INDICATIONS POUR L'ENTRETIEN

Voir l'étiquette d'entretien dans le vêtement. Pour garantir une visibilité accrue du vêtement, il convient de suivre les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette d'entretien du vêtement. Explication détaillée des symboles d'entretien est disponible sur le site: www.ginetex.ch. Laver les vêtements, séparément ou avec d'autres vêtements certifiés à l'envers (pour protéger le matériel réfléchissant). N'utilisez pas de détergents contenant des éclaircissants textiles, produits chimiques oxydants (agents de blanchiment, désinfectants et tous types de détachants), produits chimiques alcalins (hydroxyde de sodium ou de potassium, produits contenant de l'ammoniaque et de nombreuses sortes de détachants). Il est également interdit d'ajouter ces produits chimiques au cours du lavage ou de les utiliser directement sur le vêtement. Chargez la machine à laver max. à $\frac{3}{4}$ et ajustez le dosage de détergent. N'utilisez aucun adoucissant textile. Le séchage en machine ou tunnel n'est pas recommandé (sauf en cas de déclaration contraire sur l'étiquette d'entretien).

STOCKAGE ET CYCLES DE LAVAGE

Ne pas exposer les vêtements de signalisation au soleil lors du stockage. Il faut les garder dans un endroit sec. Pour le nombre de cycles de lavage, veuillez consulter l'étiquette d'entretien dans le vêtement. Si le nombre maximal de cycles n'est pas indiqué, cela signifie que le matériel a été testé après 5 lavages. La durée de vie d'un vêtement ne dépend pas uniquement du nombre indiqué de cycles de lavage, mais aussi de son emploi, du domaine d'utilisation, de l'entretien et du stockage. En cas de non-respect des instructions d'entretien, le nombre de cycles de lavage indiqué n'est plus garanti.

CONTRÔLES/RÉPARATIONS ET RECYCLAGE

Les vêtements de signalisation devraient être maintenus en bon état et contrôlés régulièrement quant aux altérations et détériorations éventuelles (coutures ou fermetures défectueuses). Le contrôle devrait être répété au moins après chaque lavage. Il faut envisager de remplacer le matériel réfléchissant s'il est endommagé, seule une maison compétente est habilitée à le faire en utilisant le matériel d'origine du vêtement. Si cela n'est pas possible il faut remplacer le vêtement. Le vêtement de travail peut-être éliminé avec les déchets ménagers habituels (sauf autre consigne, donnée éventuellement par l'employeur).

EN 17353:2020



CONSEILS D'UTILISATION POUR VÊTEMENTS/ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION À VISIBILITÉ ACCRUE POUR LES SITUATIONS À RISQUE MOYEN SELON LA NORME EN 17353:2020.

NORME/CLASSE

Les vêtements de protection satisfont aux exigences essentielles de l'ordonnance (suisse) sur les EPI AS 2017 5859/SR 930.115 ou du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et répondent aux exigences des normes européennes EN 17353:2020.

Les niveaux de performance sont divisés en trois types (A/B/AB) :

- a) équipement de type A pour la lumière du jour
- b) équipement de type B1 ou de type B2 ou de type B3 pour l'obscurité
- c) équipement de type AB2 ou AB3 pour la lumière du jour et l'obscurité



Pour connaître le niveau de performance exact du vêtement, veuillez vous référer à l'étiquette du vêtement.

EXIGENCES DE SURFACE MINIMALE POUR LE MATÉRIEL EN M².

Tableau 2 - Surfaces minimales de matériel exigées en m² pour le type B1 et le type B2

	B1 ^a	B2 ^b
matériau rétro réfléchissant	0.003	0.018
a	Surface totale des deux côtés d'un seul produit.	
b	Dans le cas de produits : la surface totale de deux produits, mesurée à plat.	

Tableau 3 - Surfaces minimales de matériel requises en m² pour le type A, le type B3 et le type AB

	A	B3	AB	A	B3	AB
Hauteur h de l'utilisateur	h ≤ 140cm*			h ≥ 140cm*		
fluorescent Matériel	0.14	—	0.14	0.24	—	0.24
rétro réfléchissant Matériel	—	0.06	0.06	—	0.08	0.08
Matériau avec combinaisons Propriétés	—	—	0.14	—	—	0.24
a	Si la gamme de hauteur (intervalles de taille tels que décrits dans la norme EN ISO 15688:2013) inclut 140cm (par ex. vêtement conçu pour une gamme de hauteur de 138cm à 142cm), les exigences de la norme EN ISO 15688:2013 s'appliquent.), les exigences indiquées dans la colonne « h>140 » s'appliquent.					

MODE D'EMPLOI

Pour obtenir une visibilité à 360° (visibilité de tous les côtés) avec des produits de type B1, il faut utiliser au moins deux produits B1 ; ceux-ci doivent être utilisés sur les côtés gauche et droit du torse. Pour obtenir une visibilité à 360° (visibilité de tous les côtés) avec des produits de type B2, il faut utiliser au moins deux produits B2 ; ceux-ci doivent être utilisés sur les côtés gauche et droit du torse.

EFFET PROTECTEUR

Les vêtements de protection ne peuvent pas remplacer les autres mesures de sécurité ni la prudence et l'attention personnelles. Toute modification du produit, comme l'impression de logos, peut affecter les surfaces minimales et les performances du produit.

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Organisme de certification

Punto di certificazione

Certification authority

ARTIKELNUMMER

N° d'article

N. articolo

Article number

HERSTELLER

Fabricant

Produttore

Manufacturer

workfashion.com ag

Frauentalstrasse 3

CH-6332 Hagendorn

(Suisse)

Tel. +41 41 784 84 84

contact@workfashion.com

www.workfashion.com